

RM_MUT KOMPAKTI 4-TIE KASETTI



Kompakti 4-tie kasetti on suunniteltu erityisesti pieniin liiketaloudellisiin tiloihin, joissa tarvitaan kompakti ja tehokas yksikkö.

Design

- Tyylikäs ja matala ulkonäkö
- Sopii ruudukkokattoon : 620mm X 620mm.

Mukavuus

- Yksilöllinen asetus jokaisella puhallinsiivelle: 3 eri swing toimintoa: tavallinen, vinottain, vastakkain, pyörivä.
- 5 eri puhallusnopeutta.

Helppo asentaa

- Kompakti ja matala runko, korkeus vain 256mm.
- Sisäänrakennettu kondenssivesipumppu
- Kevyt yksikkö helppoon ja nopeaan asennukseen.

SCOP MAX

TEHOALUE

TOIMINTA-ALUE



4.60



2.5kW > 6kW



-27°C > +52°C

Läsäoloanturi kytkee yksikön automaattisesti pois päältä jos huoneessa ei havaita ihmisiä.



SISÄYKSIKÖT

RAV-RM301MUT-E
RAV-RM401MUT-E
RAV-RM561MUT-E

SDI



ULKOYKSIKÖT

RAV-GP561ATP-E

DI



RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E



SÄÄTIMET

RBC-AX32UM(W)-E
TCB-AX32E2



RBC-AMS55E
RBC-AMS41E
RBC-AMT32E
RBC-AS41E

KOMPAKTI 4-TIE KASETTI

KOMPAKTI 4-TIE KASETTI

Super Digital Inverter

Ulkoyksikkö			RAV-GP561ATP-E
Sisäyksikkö (600X600 Kasetti)			RAV- RM561MUT-E
Jäähdytyksen nimellisteho	kW		5.0
Jäähdytyksen tehoalue (min. - max.)	kW		1.2 - 5.6
Ottoteho (min. - rated - max.)	kW	C	0.19 - 1.56 - 1.97
EER			3.21
SEER			6.02
Energialuokka		C	A+
Lämmityksen nimellisteho	kW		5.6
Lämmityksen tehoalue (min. - max.)	kW		0.9 - 7.0
Ottoteho (min. - rated - max.)	kW	H	0.16 - 1.60 - 2.36
COP	W/W		3.50
SCOP			4.30
Energialuokka		H	A+

Kompakti 4-TIE KASETTI

Digital Inverter

Ulkoyksikkö		RAV-GM301ATP-E		RAV-GM401ATP-E		RAV-GM561ATP-E	
Sisäyksikkö (600X600 Kasetti)		RAV- RM301MUT-E		RAV- RM401MUT-E		RAV- RM561MUT-E	
Jäähdytyksen nimellisteho	kW	2.5		3.6		5.0	
Jäähdytyksen tehoalue (min.-max.)	kW	0.9 - 3.0		0.9 - 4.0		1.5 - 5.6	
Ottoteho (min. - rated - max.)	kW C	0.25 - 0.59 - 0.82		0.18 - 0.90 - 2.00		0.30 - 1.64 - 1.86	
EER		4.24		4.00		3.05	
SEER		5.94		5.76		5.69	
Energialuokka	C	A+		A+		A+	
Lämmityksen nimellisteho	kW	3.4		4.0		5.3	
Lämmityksen tehoalue (min. - max.)	kW	0.8 - 4.5		0.8 - 5.0		1.5 - 6.3	
Ottoteho (min. - rated - max.)	kW H	0.17 - 0.76 - 1.40		0.14 - 0.95 - 1.70		0.30 - 1.47 - 2.40	
COP	W/W	4.47		4.21		3.61	
SCOP		4.70		4.44		4.37	
Energialuokka	H	A++		A+		A+	

Kompakti 4-TIE KASETTI

Sisäyksikön tiedot

Indoor unit		RAV- RM301MUT-E		RAV- RM401MUT-E		RAV- RM561MUT-E	
Ilmamäärä (H/L)	m³/h - l/s	640/440 - 177/122		660/468 - 183/130		798/546 - 221/152	
Äänen painetaso (H-M-L)	dB(A)	38 - 36 - 30		41 - 36 - 32		44 - 39 - 35	
Äänen tehotaso (H-M-L)	dB(A)	53 - 51 - 45		56 - 51 - 47		59 - 54 - 50	
Mitat (KxLxS)	mm	256 x 575 x 575		256 x 575 x 575		256 x 575 x 575	
Paino	kg	15		15		15	
Säleikön mitat (KxLxS)	mm	12 x 620 x 620		12 x 620 x 620		12 x 620 x 620	
Säleikön paino	kg	2.5		2.5		2.5	

C: cooling mode
H: heating mode
H-M-L: High - Medium - Low speed